

取扱製品一覧表

2021/4/12現在					
販売名		全自動血圧計		全自動血圧計	
型名		TM-2657P		TM-2657VP	
外観					
販売元		(株)イー・アンド・デイ		(株)イー・アンド・デイ	
メーカー希望小売価格(税別)		¥320,000		¥350,000	
医療機器承認番号		226AHBZX00016000		226AHBZX00016000	
測定範囲	血圧	0～299mmHg		0～299mmHg	
	脈拍数	30～200拍／分		30～200拍／分	
測定方式		オシロメトリック法		オシロメトリック法	
表 示		LEDデジタル方式		LEDデジタル方式	
外形寸法(mm)		241(W)×324(H)×478(D) (突起部含む)		241(W)×324(H)×478(D) (突起部含む)	
質量		約5.5kg		約5.5kg	
電 源		AC100V(50-60Hz)		AC100V(50-60Hz)	
消費電力		50-80VA		50-80VA	
排気		自動急速排気方式		自動急速排気方式	
測定回数表示		999999回		999999回	
プリンタ		○		○	
音声ガイド		なし		○	
適応腕周範囲		18～35cm		18～35cm	
可動式腕帯		×		○	
IHB機能 (不規則脈検知)		○		なし	
外部出力端子 (LAN)				なし	
外部出力端子 (シリアル通信／USB)		○ RS-232C		○ RS-232C	
QRコード印字		○		○	
標準保証期間		1年		1年	
その他		・設置幅をとらないスリム設計 ・左右上腕測定を可能としたフォルム ・新規システムメーカーへ通信仕様書を無償開示。(アプリ連携が容易) ・カフ血圧測定に準じたベルト駆動方式を採用 ・オプションで延長保証・定期点検あり ・オプションで感染症防止用ディスプレイカバーあり ・PC接続キット セットあり		・設置幅をとらないスリム設計 ・左右上腕測定を可能としたフォルム ・新規システムメーカーへ通信仕様書を無償開示。(アプリ連携が容易) ・カフ血圧測定に準じたベルト駆動方式を採用 ・オプションで延長保証・定期点検あり ・オプションで感染症防止用ディスプレイカバーあり ・PC接続キット セットあり	
				・USBによるデータ出力が可能。 新規システムメーカーへの通信の通信仕様書を無償開示。 ・対応腕周17～42cmに対応 ・左右どちらの腕でも測定しやすいボタン ・腕帯ユニットを消耗品として交換可能。腕帯故障や空気漏洩の修理対応が不要に。	
				・通信方式に幅広く対応(無線・有線LAN、USB)し、各種のアプリ・サービスとも連携が容易に。 新規システムメーカーへの通信仕様書を無償開示。 ・対応腕周17～43cmに対応 ・左右どちらの腕でも測定しやすいボタン ・腕帯ユニットを消耗品として交換可能で、腕帯故障や空気漏洩の修理対応が不要に。	
				・スペースをとらないコンパクトボディ ・脈音検知方式(リバロッチ法)と脈波検知方式(オシロメトリック法)のハイブリッド測定方式を採用した高精度測定。 ・特殊な2重構造のカフ(特許取得)により、腕の太さに合わせた止血幅で圧迫が可能。 ・空気圧のみで圧迫するため、停電時は自然に圧力が抜ける安全設計。	

販売価格	税込	93,500	104,500	99,880	198,000	132,000
	税抜	85,000	95,000	90,800	180,000	120,000